

WSG

Белая полужидкая аэрозольная смазка

Описание

MOLYSLIP WSG - это высокоэффективная распыляемая смазка, предназначенная для широкого спектра применений в пищевой промышленности и отрасли производства напитков, включая подшипники скольжения и качения, скользящие поверхности, пальцы, втулки и цепи. Термостабильные базовые жидкости обеспечивают длительный срок службы смазки, а дополнительные компоненты обеспечивают защиту от износа, окисления и коррозии даже в суровых условиях эксплуатации.

Компоненты рецептуры MOLYSLIP WSG строго соответствуют требованиям US FDA 21CFR 178.3570 - Смазочные материалы, имеющие случайный контакт с пищевыми продуктами, и зарегистрированы в NSF как продукт H1, имеющий допуск для случайного контакта с продуктами питания.

Характеристики и преимущества

- Регистрация пищевого допуска NSF с кодом H1 (167240).
- Удобное аэрозольное нанесение.
- Высокая степень водостойкости.
- Отличные проникающие свойства.
- Баллончик с распылителем на 360°.

Инструкция по применению

Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Наносить с расстояния 15-30 см. Не распылять вблизи открытого огня или раскаленных материалов. Использовать в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение

Смазку MOLYSLIP WSG следует хранить в оригинальной и нераспечатанной упаковке, вдали от действия прямых солнечных лучей при температуре от 5°C до 35°C. Наиболее актуальная информация о сроках хранения продуктов Molyslip указана в сертификате анализа, выданном при производстве.

Упаковка и код продукта

Код	Упаковка
M476004	400 мл аэрозоль

Metalube Group Ltd, 4 Huntsman Drive, Northbank Industrial Park, Irlam, Manchester, M44 5EG, UK

Tel: +44 (0)161 775 7771 enquiries@molyslip.co.uk www.molyslip.co.uk

Company registration number: 2263118; Company registered in England VAT registration number GB108244927

Технические данные

WSG

Белая полужидкая аэрозольная смазка

Технические данные

Свойства	Тест метод	Результат
Внешний вид	-	Полужидкая белая смазка
Базовая жидкость	-	ПАО (полиальфаолефины) и ПИБ (синтетический полимер)
Пропеллент	-	Сжиженные углеводороды
Консистенция как у смазки	IP 50	NLGI 00
Точка каплепадения	IP 396	>140°C
Эффективная температура	-	-40°C / + 80°C

Примечание: данные значения типичные и не являются спецификацией. Результаты относятся к нанесенной пленке после испарения растворителя-носителя.

Информация об ограниченной гарантии

Информация, содержащаяся в настоящем документе, предлагается добросовестно и считается точной. Однако, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, данная информация не должна использоваться вместо испытаний, проводимых заказчиком, чтобы убедиться, что наша продукция безопасна и эффективна, полностью удовлетворяет предполагаемым условиям конечного использования. Мы не несем никакой ответственности за любые потери и/или ущерб, возникшие в результате несоблюдения правил хранения нашей продукции в соответствии с информацией, содержащейся в данном техническом листе.

Единственная гарантия Metalube Group заключается в том, что наша продукция будет соответствовать спецификациям контроля качества, действующим на момент отгрузки. Ваше исключительное средство правовой защиты в случае нарушения такой гарантии ограничивается возвратом покупной цены или заменой любого изделия, которое оказалось не соответствующим гарантийным обязательствам.

В максимальной степени, разрешенной действующим законодательством, Metalube Group отказывается от любых других явных или подразумеваемых гарантий в отношении пригодности для конкретной цели или товарного состояния.

Metalube Group отказывается от ответственности за любые случайные или косвенные убытки.

Metalube Group Ltd, 4 Huntsman Drive, Northbank Industrial Park, Irlam, Manchester, M44 5EG, UK

Tel: +44 (0)161 775 7771 enquiries@moly Slip.co.uk www.moly Slip.co.uk

Company registration number: 2263118; Company registered in England VAT registration number GB108244927